




MOD. 280 M



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°	60°
	mm	220	160	95
	mm	220	155	95
	mm	260 X 140	160 X 140	95 X 95
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		2450 X 27 X 0,9 mm		
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		965 mm		
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		0,5 - 0,7 kW (V400)		
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,06 kW		
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		35 - 70 m/1'		
Dimensioni di trasporto (approssimative) <i>Loading dimensions (approx.)</i>		65 x 120 x 165 cm		
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>		110 x 120 x 186 cm		
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		240 Kg		
ACCESSORI - OPTIONALS				
I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) V400 (~3) <i>Frequency Inverter V230 (~1) V400 (~3)</i>				
V - MOTOVARIATORE (20 - 100 m/1') kW 0,7 <i>Blade Speed variator (20-100 m/1') kW 0,7</i>				
TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI <i>Dry cooling device 3 lt tank</i>				
S - SKIP ELETTRICO <i>Electrical skip</i>				
SA - DISCESA CONTROLLATA <i>Gravity down feed</i>				
MP - MORSA PNEUMATICA <i>Pneumatic vice</i>				



UAB „LITREMSAS“
 Manufaktūrų g.16
 LT – 11342 Vilnius
 Tel.: (+370 5) 26 00 627
 El. p.: litremsas@gmail.com
 www.litremsas.lt
 www.trubogib.by

STAKLĖS IR ĮRANKIAI DIRBTI SU VAMZDŽIAIS