




MOD. 280 M DS MP



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX - R	60°DX - R	45°SX - L
 mm		220	140	100	140
 mm		210	140	90	125
 mm		220 X 200	140 X 140	90 X 120	140 X 110

Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>	2450 x 27 x 0,9
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>	970 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>	0,5 - 0,7 kW (V400)
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>	0,06 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>	35 - 70 m/1'
Dimensioni di trasporto (approssimative) <i>Loading dimensions (approx.)</i>	90 x 120 x 170
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>	131 x 112 x 190
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>	300 Kg

ACCESSORI - OPTIONALS

I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) V400 (~3)

Frequency Inverter V230 (~1) V400 (~3)

V - MOTOVARIATORE (20 - 100 m/1') kW 0,7

Blade Speed variator (20-100 m/1') kW 0,7

TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI

Dry cooling device 3 lt tank

S - SKIP ELETTRICO

Electrical skip

SA - DISCESA CONTROLLATA

Gravity down feed



UAB „LITREMSAS“
Manufaktūrų g.16
LT – 11342 Vilnius
Tel.: (+370 5) 26 00 627
El. p.: litremsas@gmail.com
www.litremsas.lt
www.trubogib.by

STAKLĒS IR ĪRANKIAI DIRBTI SU VAMZDŽIAIS