






MOD. 280 SAE



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°	60°
 mm		220	160	90
 mm		200	140	90
 mm		250 x 150	140 x 140	90 x 90
TFM-TAGLIO FASCIO MECCANICO (OPTIONAL) mm		250 x 80	-	-
<i>Mechanical bundle clamping device</i>				
TFI-TAGLIO FASCIO OLEODINAMICO (OPTIONAL) mm		250 x 80	-	-
<i>Hydraulic bundle clamping device</i>				

Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>	2450 X 27 X 0,9 mm
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>	970 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>	0,5 - 0,7 kW (V400)
Potenza motore centralina idraulica <i>Hydraulic unit motor power</i>	0,18 kW
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>	0,06 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>	35 - 70 m/1'
Dimensioni di trasporto (approssimative) <i>Loading dimensions (approx.)</i>	80 x 120 x 177 cm
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>	80 x 130 x 186 cm
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>	290 Kg

ACCESSORI - OPTIONALS

I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) V400 (~3) - DI SERIE CON PANNELLO DI CONTROLLO "A" *

Frequency Inverter V230 (~1) V400 (~3) - Only with "A" type control panel

TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI

Dry cooling device 3 lt tank

R1 - REGOLATORE PRESSIONE MORSE

Adjustable vice pressure

MODELLO FORNIBILE SOLO CON PANNELLO DI TIPO "A" - Available only with "A" type control panel



* PANNELLO A
"A" type panel



UAB „LITREMSAS“
Manufaktūrų g.16
LT – 11342 Vilnius
Tel.: (+370 5) 26 00 627
El. p.: litremsas@gmail.com
www.litremsas.lt
www.trubogib.by

STAKLĖS IR ĮRANKIAI DIRBTI SU VAMZDŽIAIS