




MOD. 370 M



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°	60°
 mm		280	225	140
 mm		240	215	140
 mm		370 x 140	230 x 140	140 x 130
<hr/>				
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		3120 x 27 x 0,9		
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		830 mm		
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		0,9 - 1,5 kW (V400)		
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,06 kW		
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		35 - 70 m/1'		
Dimensioni di trasporto (approssimative) <i>Loading dimensions (approx.)</i>		75 x 145 x 150		
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>		140 x 155 x 190		
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		353 Kg		

ACCESSORI - OPTIONALS

I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) V400 (~3)

Frequency Inverter V230 (~1) V400 (~3)

V - MOTOVARIATORE (20 - 100 m/1') kW 1,1

Blade Speed variator (20-100 m/1') kW 1,1

TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI

Dry cooling device 3 lt tank

S - SKIP ELETTRICO

Electrical skip

SA - DISCESA CONTROLLATA

Gravity down feed

MP - MORSA PNEUMATICA

Pneumatic vice



UAB „LITREMSAS“
Manufaktūrų g.16
LT – 11342 Vilnius
Tel.: (+370 5) 26 00 627
El. p.: litremsas@gmail.com
www.litremsas.lt
www.trubogib.by

STAKLĖS IR ĮRANKIAI DIRBTI SU VAMZDŽIAIS